



Elnummer: 3329570

### Bruksområder: Garasjer, tunneler, boder vaskerom etc.

RS PRO Connect 5100 er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknikk fra Steinel, hvilket gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer - helt trådløst. Armaturene sammenkobles med hverandre via Bluetooth mesh-teknikk, noe som innebærer at det ikke finnes noen begrensninger i antall armaturer som kan sammenkobles, eller avstanden mellom første og siste i gruppen. Alle funksjoner stilles enkelt inn med en gratis APP for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man lage belysningsgrupper, stille inn "sverme-funksjon" og grunnlys-scenarier, lux-innstilling, sensorens rekkevidde m.m. Armaturen er utstyrt med skjult HF-sensor som tenner lyset ved minste bevegelse fra mennesker, dører, biler etc.

#### Tekniske data:

GTIN:	4007841052911
Mål (Lxhxb):	1370 x 58 x 87mm
Spenning:	220 - 240V, 50 Hz
Effekt:	30W LED
Lyskilde:	Steinel LED-system (integrert) - 60.000t L80/B10
Lysfarge varmhvit:	4000 Kelvin
Lysflux	4206 Lumen (140,2 lm/W)
HF-teknikk:	5,8 GHz (Reagerer temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser)
Dekningsvinkel:	360° med 160° åpningsvinkel
Sendeeffekt:	ca. 1mW
Rekkevidde:	Ø 1-12m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger
Presence modus:	Ja
Tidsinnstilling:	5 sek. - 60 min.
Skumringsinnstilling:	2-2000 lux
Grunnlys:	Ja, 10-50% valgfritt i 1-30 min etter innstilt tid, evt hele natten/dag
Type kabling:	Med gjennomgangsledning, 16A
Støtsikkerhet (kuppel):	IK 07
Beskyttelsesart:	IP 66
Beskyttelsesklasse:	II
Temperaturområde:	-10 til + 50 °C



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no