

## Sensorarmatur RS 16



RS 16 er en vegg- og takarmatur fra Steinel, med glasskuppel. Den er utstyrt med Steinels unike HF-sensorteknologi sensotec og kan brukes i varierende miljøer og rom innendørs. Overalt der man vil ha en enklere sensorstyrt armatur, kan man benytte RS 16. I garderober og andre veldig små områder bør man være oppmerksom på at sensoren kan føle gjennom vegger og dører, og dermed registrere bevegelse utenfor området.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse II

**Montering:** Tak og vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2,20 - 2,70 m, høyere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 170 mm. Distanser for utenpåliggende ledninger.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Skruklemme 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> (kabel via bryterutgang).

**Utførelse:** Bakstykke av hvit polykarbonat. Kuppel av opalglass med gjengefeste. IK03.

**Bevegelsesdetektor:** Utstyrt med en aktiv HF-sensor som registrerer gående personer, overvåkingsområde Ø 3-8 m. Dekningsvinkel 360°, med 160° åpningsvinkel. Sensoren registrerer gjennom tunge materialer som tre, gips og glass. Tidsinnstilling 10 sek - 15 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux.

**Lyskilde:** Maks. 60 W, E27 sokkel. Energisparepære kan benyttes, men den kan ikke være større enn en glødepære, for å ikke forstyrre eller skygge for sensoren.

**Omgivelsestemperatur:** 20°C - + 40°C

**Elektriske data:** 220 - 240V, 50/60 Hz

**Mål:** Ø 275 x 95 mm

**Øvrig:** Sensotec-armaturer kan også kobles sammen i grupper. Dette innebærer at alle armaturer i gruppen fungerer som master. Maks. 2 stk (lavenergipære) og maks. 5 stk (halogenglødelys) sensotec-armaturer kan kobles sammen i en gruppe.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3059006 (738013) - Sensorarmatur RS 16, glass

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)