# Lyskaster XLED Home 2



XLED Home 2 sensor er en lyskaster fra Steinel som kombinerer sensorteknologi og LED-lys. Lyskastern lyser og gir et sterkt lys når sensoren registrerer bevegelse i overvåkingsområdet. XLED Home 2 er perfekt å bruke i innkjørsler, gårdsplasser, parkeringsplasser, rundt eiendommer osv. Takket være det jevne lyset og LED-panelet og kan vinkles rett ned, til siden men også oppover, er det mulig å elegant belyse fasader , trær etc. For å sikre lang levetid for LED-lampene er baksiden av frontlyshodet utstyrt med varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem . XLED Home 2 er tilgjengelig i hvit og svart.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse II
**Montering:** Vegg. Utendørs og innendørs. To festehull c/c 53 mm.
**Tilkobling:** Utenpåliggende ledningsinnføring nedenfra eller bakfra. Koblingsklemme 3 × 2,5 mm² (L, N, bryterutgang).
**Utførelse:** Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Lyskasterhodet er dreibart 180° (sidelengs) og kan vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp). IK03.
**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor som registrerer maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Overvåkingsvinkel 140°. Innstillbar etterlystid 5 sek-60 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux (frakoblet).
**Lyskilde:** 13,7W systemeffekt. Lysflux 1550 lm. Lysfarge 3000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 SDCM 3, Ra ≥ 80. Strømforbruk 79 mA.
**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – +40 °C
**Elektriske data:** 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.
**Mål:** 218 x 180 x 161 mm
**Øvrig:** XLED Home med sensor kan styre andre XLED Home lyskastere, maks. 2 stk.
**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3202084 (033088) - XLED Home 2, hvit
Elnr: 3202082 (033071) - XLED Home 2, sort

## Tilbehør

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no