

MICRO-Combispeeder leddet



MicroSpeeder med hengslet hode som kan vippes 90° til begge sider. Ofte brukt for demontering av motorer, arbeid på automatiske girkasser, bakaksel osv. Skrallefunksjon med 72 tenner. Indre ring laget av høylegert spesialstål slik at arbeidet kan utføres selv når nøkkelen bare kan beveges 5°. Aksel av CrV-stål med optimal overflatebeskyttelse av dobbel fornikling og matt forkrommet finish. Med slitesterk laser-merking gir lett leselige dimensjonsangivelser. Total lengde 210 mm. Leddet gjør arbeidet lett og er fortsatt stabilt selv etter over 10.000 anvendelser. Uslåelig i fleksibilitet på trange steder.

Varenummer

- 23045 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 8 mm
- 23046 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 9 mm
- 23047 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 10 mm
- 23048 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 11 mm
- 23049 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 12 mm
- 23050 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 13 mm
- 23051 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 14 mm
- 23052 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 15 mm
- 23053 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 16 mm
- 23054 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 17 mm

23055 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 18 mm
23056 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 19 mm
23058 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 21 mm
23059 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 22 mm
23061 - MICRO-Combispeeder leddet størrelse 24 mm