Bevegelsessensor HF 360 DALI-Slave WAGO WINSTA



HF 360 bevegelsessensor i prosjekttilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt. Control PRO HF 360 er en bevegelsessensor med HF-sensor, som uten forsinkelse reagerer på alle typer bevegelse. Den er pålitelig og detekterer gående mennesker i ulike typer lokaler og områder, som mellomganger, større toaletter, garderober, dusjrom m.m. Control PRO HF 360 er også perfekt for detektering av kjørende biler i garasjer eller trucker på et lager. For prosjekttilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt finnes HF 360 som standard i slave-versjon til Steinels tilstedeværelsessensor DALI Plus. Denne versjonen av Control Pro HF 360 levereres komplett med boks for innfelt takmontering.


Bruksområde: Bevegelsessensor for bruk i omgivelser som mellomganger, større toaletter, garderober, omkledningsrom, trappehus, dusjrom og garasje. HF-sensoren reagerer på bevegelse fra mennesker, dører, garasjeport, biler osv, og man får dermed en svært rask detektering. Sensoren kan også plasseres over himlingen og detekterer gjennom himlingsplaten, som gjør den egnet for skoler, offentlige toaletter og andre utsatte steder.
Kapslingsklasse: IP20 klasse II
Montering: Komplett med boks for innfelt takmontering. Monteringshøyde 2,5 - 4 meter over gulv.
Tilkobling: Forhåndsmontert WAGO WINSTA hurtigkoblingskontakt, kabellengde 2 meter.
Utførelse: DALI-sensor til bruk som slave til Steinels DALI Plus-sensor.
Bevegelsesdetektor: HF-sensor som reagerer på bevegelse fra mennesker, biler, truck, dører, garasjeport osv. Dekningsområde 1–12 meter i diameter. HF-sensoren er mest følsom ved bevegelse rett mot sensoren. Se tabell i bruksanvisningen for mer nøyaktig rekkevidde ved ulike monteringshøyder. Sensorens rekkevidde kan begrenses ved hjelp av medfølgende avskjerminger.
Sensorens strømforbruk: 8 mA
Omgivelsestemperatur: -25 °C - + 55 °C
Mål: 120 x 120 x 56 mm
Leverandør: Steinel

Varenummer

107649 - Control Pro HF 360 DALI-Slave WAGO WINSTA
For ytterligere versjoner og andre kabellengder, kontakt oss for pris og leveransetid.

Tilbehør

Rörelsevakt Control Pro HF 360



Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no