

## Lyskaster Spot DUO Connect



Spot er en serie med lyskaster/spotlights i moderne design, som kommer i flere ulike utførelser. Bruksområdet er f.eks. ved entréer, garasjer og mellomganger i både private hus og offentlige miljøer. Spot DUO Connect-versjonen har integrert Bluetooth-kommunikasjon og har en diskret bevegelsessensor som tennes lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Lyskasterens funksjoner stilles inn direkte på mobilen med Steinels gratis-app Smart Remote. Spot DUO Connect kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse I

**Montering:** Vegg. Utendørs. Optimal monteringshøyde 2,1 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir bevegelsessensoren kortere eller dårligere følsomhet. Opptil 10 stk Spot med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledning. Alla lyskasterne i gruppen tennes når lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.

**Tilkobling:** To innføringshull med strupenippel 12 mm nederst for tilkobling bakfra. Avstandsstykker for tilkobling av utenpåliggende ledning. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (fase, nulleleder, jordleder).

**Utførelse:** Lyskaster/spotlight med bevegelsessensor. Lyskilden kan stilles inn ved å vinkle den 90° vertikalt samt vri den 180° horisontalt. Lyskasterhode av aluminium. Veggfeste av polykarbonat. Sensorens funksjoner stilles inn via vrider på baksiden av lyskasterhodet. Alle detaljer er lakkert i fargen antrasitt.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor som detekterer maks 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren). Ved gangretning rett mot er detekteringsområdet ca. 2 meter. Overvåkingsvinkel 90°. Etterlystid er innstillbar 5 sek - 60 min. Fotocelle: 2-2000 lux

**Lyskilde:** GU10 LED, max 7W, 550 lm. Lyskilde følger med.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +40°C

**Elektriske data:** 220-240V, 50/60Hz

**Mål:** 98 x 247 x 175 mm

**Øvrig:** Alle innstillinger av sensorens funksjoner, f.eks. innstilling av etterlystid og skumringsnivå, må skje med gratis-app for mobil/nettbrett. Kommunikasjon fra mobil skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i sammen gruppe. Ytterligere modeller er Spot DUO, Spot ONE, Spot Garden, Spot Way (sokkel), og alle fås i Bluetooth-versjon.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3101111 (058654) - Spot DUO Connect, antrasitt

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)