

Bevegelsessensor Control Pro HF 360 KNX V3



Bevegelsessensor Control Pro HF 360 KNX V3 er en sensor med HF-sensor som uten forsinkelse reagerer på alle typer bevegelse. Den er svært godt egnet for pålitelig detektering av gående personer i ulike typer lokaler og områder, som mellomganger, større toaletter, garderobe, dusjrom m.m. Control PRO HF 360 er også perfekt for detektering av kjørende biler i garasjer eller trucker på et lager.

Versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er også oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a fire individuelle kanaler der to er reservert for konstantlys-regulering, 2 stk logikkblokker, dag/natt-omkobling, samt mulighet for å velge mellom auto- eller fjernstyring.

Buksområde: Bevegelsessensor for bruk i lokaler som mellomganger, større toaletter, garderobes, omkleddingsrom, trappehus og garasje. HF-sensoren reagerer på bevegelse fra mennesker, dører, garasjeporter, biler osv., og gir svært rask registrering. Sensoren kan også plasseres over himlingen og detektere gjennom himlingsplaten, som er svært nyttig for skoler, offentlige toaletter og andre utsatte steder.

Kapslingsklasse: IP20 (IP54 med AP boks).

Montering: Tak. Innfelt (alternativt utenpåliggende) montering med forhøyningsramme. Control Pro HF 360 passer for montering i standard enhetsboks c/c 60 mm. Ved innfelt montering i himling er det en fordel å bruke innfellingsboks. Anbefalt monteringshøyde 2,4-4 meter over gulv.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: Fire utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), to utganger reservert for konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulighet for manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulig å sende telegram om at sensoren ikke registrerer bevegelse (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikkblokker med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer til ulike tider på døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt.

Bevegelsesdetektor: HF-sensor som reagerer på bevegelse fra mennesker, biler, truck, dører, garasjeporter osv. Dekningsområde 1-12 meter i diameter. HF-sensoren er mest følsom ved bevegelse rett mot sensoren. Sensorens rekkevidde kan begrenses ved hjelp av medfølgende avskjerminger.

Sensorens strømførbbruk: Max 30 mA.

Omgivelsestemperatur: 0 °C – + 40 °C

Mål: 120 x 120 x 56 mm

Øvrig: Control Pro HF 360 finnes også i utførelse DALI-2 IPD slave/Input device.

Leverandør: Steinel

Varenummer

E1739902 (059484) - Control Pro HF 360 KNX V3, for boks/forhøyningsramme

082277 - Control Pro HF 360 KNX V3, svart

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no