

Tilstedeværelsessensor Control Pro IR SLIM KNX V3



Dette produktet er avviklet og erstattet med Control Pro IR Micro KNX V3

Control Pro IR SLIM er en diskret sensor med registrering av faktisk tilstedeværelse, som passer perfekt til kontorlokaler, konferanserom, resepsjon, matsal m.m. Sensorens synlige del er kun 4 mm. Dekningsområdet er 4 x 4 meter med registrering av faktisk tilstedeværelse ved en monteringshøyde på 2,5 - 3,5 meter. Tilstedeværelsessensoren har et kvadratisk dekningsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. Den nye versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er dessuten oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. 4 individuelle kanaler der 2 er reservert for konstantlys-regulering, 2 stk logikk-blokker, dag-/natt-omkobling, samt mulighet til å velge mellom auto- eller fjernstyring.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre til mellomstore rom som kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Tak. Innfelt montering. Tykkelse 10-50 mm. Monteringshøyde 2,5 -3,5 m for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5- 4,0 m for bevegelsesdetektering, se tabell i bruksanvisningen.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: 4 utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert til konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulig å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulig å sende melding om at sensoren ikke registrerer bevegelse (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikk-blokker med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer til ulike tider av døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt. For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 meter (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m. dekningsvinkel 360 grader. Dekningsområdet kan begrenses med medfølgende avskjerminger. For å se dekningsområdet ved ulike monteringshøyder, se tabell i bruksanvisning.

Sensorens strømforbruk: Max 10 mA.

Omgivelsestemperatur: 0 °C - +40 °C

Mål: 77 x 77 x 55 mm

Øvrig: Control Pro IR SLIM finnes også i utførelse COM2, DIM 1-10V, DALI-2 APC Master (broadcast) og DALI-2 IPD Slave (input device).

Leverandør: Steinel

Varenummer

E1739904 - Control Pro IR SLIM, KNX V3 **Utgått og erstattet med Control Pro IR Micro KNX V3**

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no