

Sensorlampe L12



L12 er en utendørslampe fra Steinel, for veggmontering med bevegelsessensor. Den har en stamme av slagfast polykarbonat, lampekuppel av akryl og front av sølvlakkert aluminium. I tillegg til å gi lys forover, gir sensorlampen L12 også lys oppover og til sidene. Bevegelsessensoren tenner lampen så snart det kommer noen inn i dekningsområdet. Ved hjelp av medfølgende dekkfilm kan dekningsområdet dessuten begrenses, slik at riktig område dekkes, som f.eks. gangvei, parkeringsplass og inngangsparti. Bevegelsesdetektoren kan også justeres i høyden for å stille inn rekkevidden. Etterlystid og skumringsnivå kan enkelt stilles med en vrider som er plassert under sensoren.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: For montering på vegg, monteringshøyde 1,70-2,80 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir kortere rekkevidde for bevegelsesdetektoren.

Monteres ved hjelp av to festehull, c/c 50 mm oppe og c/c 90 mm nede

Tilkobling: To innføringer Ø12 mm med strupenippel. Ett innføringshull for utenpåliggende kabel og ett innføringshull for tilkobling via boks/rørutgang.

Koblingsklemme 2 x 2,5 mm².

Utførelse: Stamme av hvit polykarbonat. Kuppel av opal akryl. Front av sølvlakkert aluminium.

Sensor: IR-sensor med rekkevidde på opptil 10 meter for gående personer (ikke rett mot). Bevegelsesdetektoren kan justeres i høyden for å stille inn rekkevidden, eller alternativt skjermes av med en dekkfilm, slik at riktig område dekkes. Dekningsvinkel 180°, åpningsvinkel 90°. Etterlystiden kan stilles inn trinnløst på 10 sek. -15 min. og skumringsnivået kan stilles inn på 2-2000 lux.

Lyskilde: LED-lyskilde maks. 15W. Gløde-/halogenpære maks. 60W. Sokkel E27.

Omgivelsestemperatur: -30°C - +50°C

Elektriske data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W.

Mål: 272 x 155 x 108 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3133049 (657918) - Sensorlampe L12 sølv

657819 - Sensorlampe L12 antrasitt

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no