

## Tohastighets-kontursag DSH



Tohastighets-kontursag DSH. Standard modell med 400 mm hals. Patentert sagbladholder med høy lukkekraft sikrer sikker innpassing av sagbladet. Utsparinger i bordet fungerer som ledelinje til å definere posisjon og avstand til sagbladets klemstykker. Innovativ (patentert) løsning: For å forenkle sagbladbytte kan bordet låses opp og skyves tilbake 80 mm. Dette gir lett tilgang til festeområdet for sagbladet under bordet, hvor man enten bruker klemmer eller skruefeste. Bordets vinkelinnstilling mulig fra -5° til 50°. Med store dimensjonert spor ved 0°, 10°, 20°, 30° og 45°. Ytterligere finjustering for presise vinkelkutt ved hjelp av skruen. Husk alltid å låse bordet etter innstilling og før bruk så det ikke forskyver seg under bruk. Sageytelse 50mm i tre, 30 mm i plast, 10 mm i ikke-jernholdige metaller. For å sage i pleksiglass, glassfiberarmert plast, skum, gummi, lær eller kork. Slank arm av presstøpt aluminium for å sikre god sikt til arbeidsstykket. Luftvifte med justerbar luft til dysen. Stødig bord av presstøpt aluminium (360 x 180mm) som kan tiltes inntil 45° for saging. Utførelse i støpejern for å sikre vibrasjonsfritt og stabilt arbeide. 5 stk av grove og fine sagblader er inkludert (28116 og 28118).

**Spenning:** 220 - 240 V

**Effekt:** Kraftig, børsteløs 2-trinns motor (205 W). Slaghastighet alternativt 900 eller 1.400 o/min. Slaglengde 19 mm. Arm 400 mm. Maksimum kuttedybde 50 mm, ved 45° gjæring 25 mm.

**Vekt:** Ca 17 kg

### Varummer

28092 - Tohastighets-kontursag DSH

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)