

## Lyskaster XLED PRO ONE sensor



Lyskaster XLED PRO ONE sensor er en serie av holdbare og energieffektive lyskasterer. Lyskasterhode av aluminium med kraftfulle kjøleribber gir effektiv kjøling av LED og driftdriver. Benytt XLED PRO ONE ved innkjørsel, gårds plass, parkeringsplass, og rundt eiendommer og fasader osv. XLED PRO ONE finnes med eller uten bevegelsessensor, samt med tre ulike lysfluks. Modellen med bevegelsessensor kan også lyse med trygghetsskapende grunnlys når ingen bevegelse er detektert. For enkel og rask driftssetting følger det med fjernkontroll til versjonen med bevegelsessensor.

**Utførelse:** LED-lyskaster med bevegelsessensor. Lyskasterhode av presstøpt aluminium med kraftfulle kjøleribber av metall som leder bort overskuddsvarme. Veggfeste av aluminium. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180° (dvs. rettes rett ned eller rett opp). Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren, via medfølgende fjernkontroll eller via Steinels gratis-app Smart Remote. IK03.

**Montering:** Vegg med monteringshøyde 2 - 6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. To festehull c/c 80 mm.

**Tilkobling:** To innføringshull med strupenippel for tilkobling bakfra. For tilkobling av utenpåliggende ledning benyttes forhøyningsramme 080990. Koblingsklemme 4 × 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, styring, jord).

**Sensor:** IR-sensor som detekterer maks. 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 2,5 meter. Dekningsvinkel 240°. Avskjerminger medfølger for begrensnig av dekningsområdet. Skumringsnivå 2-2000 lux (=frakobling). Etterlystid 5 sek – 35 min. Grunnlys 10 % konstant så lenge ingen bevegelse er detektert eller 10-30 minutter etter at etterlystiden har utløpt eller konstant AV. Permanent lys i 4 h via strømbrytere (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til lyskasteren.

**Lyskilde:** LED med total effekt 18,5 W. Lysfluks 2200 lm. Levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000 K.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +40°C

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse I

**Elektriske data:** 220-240 V, 50/60 Hz

**Mål (H x B x D):** 182 x 229 x 230 mm

**Øvrig:** Utstyrt med elektronisk temperaturovervåking (ATC – Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i lyskasteren minskes spenningen fram til LED-lyskildene, som senker temperaturen.

**Leverandør:** Steinel

**Varenummer**

Elnr: 3203240 (069568) - Lyskaster XLED PRO ONE, sensor, antrasitt

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

3203246 - Utenpåliggende adapter XLED PRO ONE

□

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)